

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Sabbia 0/2**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per calcestruzzo**

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**AVR S.p.A. via Francesco Tensi 116 Roma**

4 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

5 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+ in assegnazione**

6a - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo**

**Organismo Notificato: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl**

**Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

**0398/CPR/AG/16.012**

6b - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Dimensione dell'aggregato (d/D)</b>	<b>0/2</b>	<b>EN 12620:2008</b>
<b>Granulometria (Categoria)</b>	<b>GF 85</b>	
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	<b>NR</b>	
<b>Massa volumica</b>	<b>2.49 Mg/mc</b>	
<b>Contenuto in conchiglie nell'aggregato grosso</b>	<b>NPD</b>	

Assorbimento d'acqua	2.16%
Contenuto dei fini	F3
Qualità dei fini-equivante in sabbia	83%
Qualità dei fini-blu di metilene	0.5 g/Kg
Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	NR
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NR
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Contenuto cloruri idrosolubili	< 0.01 %
Solfati solubili in acido	AS 0.2
Zolfo totale	S1
Componenti che alterano la velocità di presa a indurimento del calcestruzzo	Assenti
Contenuto di carbonato	44.6%
Contaminanti organici leggeri	0.1%
Stabilità di volume-ritiro per essiccamento	NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD
Sostanze pericolose	Non presenti
Resistenza al gelo-disgelo	NR
Reattività alcali/silice	BM 0.1

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] **FABIO PRIMIANI**

In [luogo] **GUIDONIA MONTECELIO** .....addì [data di emissione] **26/09/2023**

[firma] .....



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Sabbia 0/2**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**AVR S.p.A. via Francesco Tensi 116 Roma**

4 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

5 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**

6a - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**EN 13043 – aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**

**Organismo Notificato: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl**

**Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

**0398/CPR/AG/16.012**

6b - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
<b>Dimensione dell'aggregato (d/D)</b>	<b>0/2</b>	<b>EN 13043:2002</b>
<b>Granulometria (Categoria)</b>	<b>GF 85 GTC 10</b>	
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	<b>NR</b>	
<b>Massa volumica</b>	<b>2.49 Mg/mc</b>	
<b>Assorbimento</b>	<b>2.16%</b>	
<b>Contenuto di fini</b>	<b>F3</b>	
<b>Qualità dei fini-blu di metilene</b>	<b>0,5 g/Kg</b>	
<b>Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi</b>	<b>NR</b>	
<b>Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi</b>	<b>NR</b>	

Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	NR
Resistenza alla levigazione dell'aggregato grosso per strati superficiali	NR
Resistenza all'abrasione superficiale	NR
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NR
Resistenza/Durabilità allo Shock termico	NR
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria	NPD
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD
Contenuto cloruri idrosolubili	< 0.01%
Solfati solubili in acido	AS0.2
Zolfo totale	S1
Reattività alcali/silice	MB 0.1
Sostanze pericolose	Non presenti
Resistenza al gelo/disgelo	NR
"Sonnenbrand" del basalto	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi per strati superficiali	NPD

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] **FABIO PRIMIANI**  
 In [luogo] **GUIDONIA MONTECELIO** .....addì [data di emissione] **26/09/2023**  
 [firma].....



**AVR S.p.A.**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Sabbia 0/2**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per malte**

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**AVR S.p.A. via Francesco Tensi 116 Roma**

4 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

5 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+ in assegnazione**

6a - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**EN 13139 – Aggregati per malta**

**Organismo Notificato: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl**

**Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

**0398/CPR/AG/16.012**

6b - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
<b>Dimensione dell'aggregato (d/D)</b>	<b>0/2</b>	<b>EN 13139:2003</b>
<b>Granulometria (Categoria)</b>	<b>0/2</b>	
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	<b>NR</b>	
<b>Massa volumica</b>	<b>2.49 Mg/mc</b>	
<b>Contenuto in conchiglie</b>	<b>NPD</b>	
<b>Contenuto dei fini</b>	<b>Categoria 1</b>	
<b>Qualità dei fini-equivante in sabbia</b>	<b>83%</b>	
<b>Qualità dei fini-blu di metilene</b>	<b>0.5 g/Kg</b>	
<b>Contenuto cloruri idrosolubili</b>	<b>&lt; 0.01%</b>	
<b>Solfati solubili in acido</b>	<b>AS 0.2</b>	
<b>Zolfo totale</b>	<b>S1</b>	

Componenti che alterano la velocità di presa a indurimento della malta	Assenti	
Assorbimento d'acqua	2.16%	
Contaminanti organici leggeri	0.1%	
Sostanze pericolose	Non presenti	
Resistenza al gelo-disgelo	NR	
Reattività alcali/silice	MB 0.1	

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] **FABIO PRIMIANI** .....

In [luogo] **GUIDONIA MONTECELIO** .....addì [data di emissione] **26/09/2023** .....

[firma] .....



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°1

Conformemente all'Allegato III del Regolamento (EU) n.305/2011 – Regolamento sui Prodotti da Costruzione

1 - Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: **Sabbia 0/2**

2 - Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Aggregato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade**

3 - Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, comma 5:

**AVR S.p.A. via Francesco Tensi 116 Roma**

4 – Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art.12, comma 2: **n/a**

5 - Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**

6a - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

**EN 13242 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nelle costruzioni di strade**

**Organismo Notificato: 0398 APAVE ITALIA CPM Srl**

**Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**

**0398/CPR/AG/16.012**

6b - Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **n/a**

7 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
<b>Dimensione</b>	<b>0/2 GTF 10</b>	<b>EN 13242:2008</b>
<b>Granulometria (Categoria)</b>	<b>GF 85</b>	
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	<b>NR</b>	
<b>Massa volumica</b>	<b>2.49 Mg/mc</b>	
<b>Contenuto di fini</b>	<b>F3</b>	
<b>Qualità dei fini-equivante in sabbia</b>	<b>83%</b>	
<b>Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi</b>	<b>NR</b>	
<b>Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso</b>	<b>NR</b>	
<b>Solfato solubile in acido</b>	<b>AS 0.2</b>	

Zolfo totale	0.01%	
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbimento d'acqua	2.16%	
Componenti che alterano la velocità di presa a indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Assenti	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NR	

8 - Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **n/a**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome e cognome] **FABIO PRIMIANI** .....

In [luogo] **GUIDONIA MONTECELIO** .....addì [data di emissione] **26/09/2023** .....

[firma] .....



**AVR S.p.A.**